

SLAK-T

Scorrevole Telescopico
Corredero Telescópico
Telescopic Sliding
Teleskopisches Schiebesystem



A brand of Colcom Group

colcom[®]
Dettagli essenziali per il vetro temperato

SLAK-T

Nuovo sistema scorrevole con binario a due vie che permette lo **scorrimento parallelo a trascinamento di 2 ante mobili in vetro temperato per parte**. Il duplice binario nelle versioni a soffitto, può sostenere al contempo da 1 a 2 vetri fissi laterali consentendo l'applicazione anche su vani molto ampi. La veletta dalle dimensioni ridotte di 103 mm di altezza, racchiude un meccanismo robusto per applicazioni sia a muro che a soffitto in quattro varianti. E' la **soluzione ideale per dividere grandi vani permettendo di mantenere notevoli spazi di passaggio**, nonché favorire la luminosità negli ambienti.

Nuevos sistema corredero con carril de dos vias que permite el **deslizamiento paralelo al arrastrar puertas de vidrio templado a cada lado**. El doble carril en la versión a techo, puede sostener al mismo tiempo, de 1 a 2 vidrios fijos laterales y permite la aplicación incluso en habitaciones muy grandes. La tapa embellecedora de 103mm de alto, esconde un mecanismo robusto para aplicaciones a pared o techo en cuatro variantes. Es la **solución ideal para dividir grandes espacios permitiendo mantener importantes espacios de paso** y facilitar la luminosidad en el ambiente.



Copyright © minusco 2012 - XM-SC2PSKT-1



New sliding system with 2-ways rail which allows the **parallel drive sliding of 2 moving glazings for each side**. The double rail in ceiling versions can bear from 1 to 2 fixed side glasses at the same time, allowing the application in wide spaces. The spandrel panel with reduced dimensions of 103mm in height, holds a robust mechanism for wall and ceiling applications in 4 versions. It is the **ideal solution to separate big rooms maintaining wide passage's spaces** and favoring the lightness between them.

Neues Schiebesystem mit zweiweger Schiene, das das **Parallelmitnahmeschieben von 2 Flügeltüren auf jeder Seite erlaubt**. Die Doppelschiene in den Deckevarianten kann gleichzeitig von 1 bis 2 festen Seitenschiben tragen und erlaubt die Anwendung auch in sehr großen Räumen. Der Anlauf mit geringen Maßen von 103mm Höhe enthält einen robusten Mechanismus, der Wand- und Deckeanwendungen in 4 Varianten erlaubt. Es ist die **ideale Lösung für die Trennung von großen Räumen, indem es große Türgänge hält** und die Lichtstärke in den Räumen begünstigt.